

## DESCRIPTION

La Woodmate 1750 est une teinture semi-transparente à base d'huile d'Abrasin. Elle est conçue pour être appliquée sur des terrasses et autres surfaces de bois. Sa formulation est basée sur des recherches avancées en matière de protection pour le bois. Elle contient une résine alkyde additionnée d'une huile d'Abrasin hyper pénétrante qui rehausse la beauté naturelle du bois, ainsi qu'un agent hydrofuge qui le protège contre l'eau et ses effets dévastateurs et un agent de préservation pour empêcher la formation de moisissure.

## DOMAINE D'APPLICATION

Woodmate 1750 est développé pour tout type de bois extérieurs tel que le pin, le cèdre, le séquoia, le bois traité, le bois rond. Elle s'applique à la verticale ou à l'horizontale. Elle est destinée pour des surfaces en bois neuf ou remis à neuf, tel que la terrasse, le parement, les clôtures de bois, les marches d'escaliers et les meubles de jardins.

## AVANTAGES

- Fait perler l'eau en surface pour le conserver sec.
- Procure une protection contre les UV
- Retarde la prolifération des champignons
- Huile d'Abrasin augmente la résistance aux intempéries
- Facile d'entretien

## LIMITATIONS

- Éviter l'application à des températures sous 10°C
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur une surface chaude
- Ne pas mélanger avec d'autres teintures
- Ne pas appliquer sur un bois ayant une humidité supérieure à 12%

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Résine</b>	Alkyde et huile d'Abrasin	
<b>Couleur</b>	Base à teinter	
<b>Dilution</b>	aucune	
<b>Nettoyage</b>	MF-SOL450	
<b>Solides en poids</b>	26	%
<b>Solides en volume</b>	24	%
<b>COV</b>	<250	g/l
<b>Lustre</b>	60°	7-12 %
	85°	N/A %

Peut varier selon la porosité du bois

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

<b>* À 25° Celsius</b>			
<b>Taux d'humidité relative 50%</b>			
<b>Selon la couleur choisie</b>			
<b>Taux d'étalement</b>	26-60 m <sup>2</sup>		Gallon
<small>Selon la porosité du bois</small>	(280-600pi <sup>2</sup> )		
<b>Épaisseur min</b>	Humide	N/A	mils
	Sec	N/A	mils
<b>Temps de séchage *</b>	Sec au toucher	6	heures
	Recouvrement	16-24	heures
	Circulation légère	24-48	heures
	Meubles	48-72	heures
	Nettoyage	5-7	jours
<b>Application</b>	Pinceau	√	
	Rouleau	√	
	Pulvérisateur	N/A	
<b>Extérieur</b>		Oui	
	Si pluie faible attendre avant d'appliquer	8	heures
	Si pluie forte ou averse attendre avant d'appliquer	24	heures
<b>Stockage</b>	Température entre	10 et 30	°C
<b>Base à Teintée</b>	<b>Format</b>		
	946ML	3,78L	18,9L
1750-0	Base claire	√	entre 2,5 -3 oz de colorant/3,78 L
1750-6	Base rouge	√	entre 2,5 -3 oz de colorant/3,78 L
1750-7	Base jaune	√	entre 2,5 -3 oz de colorant/3,78 L

## PRÉPARATION DE SURFACE

Bois déjà peint ou teint : S'il y a déjà un revêtement sur le bois il devra être enlevé complètement avant de procéder à l'application de la teinture. Le bois ne doit pas être scellé. Laver la surface à teindre avec une brosse, rincer avec une laveuse à pression réglée à 500-600 lb de pression. Laisser sécher pendant 48 heures, puis sabler avec un papier de grade 80 en suivant la fibre du bois. Répéter l'opération au besoin jusqu'à l'obtention d'une surface saine, solide et exempte de fibre de bois mortes et grisonnantes. La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon, ou de tout autre contaminant qui pourrait empêcher la pénétration du produit dans le bois.

Moisissures et surface neuve : Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissures apparentes ou non afin d'éviter le pelage. Utiliser un mélange de 3 parties d'eau et d'une partie d'eau de javel, laisser agir pendant 20 minutes, puis rincer; permettre au bois de sécher au moins 24 heures avant de teindre

## APPLICATION

**Cette teinture est une base à teindre permettant de faire multiples couleurs. Consultez notre carte pour un choix éclairé**

**Bois neuf:** Appliquer à des températures entre 10°C à 30°C. Attendre avant de teindre 8 heures après une faible pluie et 24 heures après une averse. Le bois ne doit pas dépasser 12% de taux d'humidité Appliquez 2 couches uniformément dans le sens longitudinal avec un pinceau en soie à poils longs. Ne faire que la largeur de 2-3 planches et terminer les planches sur la longueur pour éviter toute surépaisseur ou des accumulations à la surface. Si appliqué au rouleau repasser tout de suite au pinceau afin de favoriser une bonne pénétration et une bonne uniformité.

**Éviter d'appliquer en surépaisseur. Attendre entre 16 et 24H entre les couches**

**Bois déjà teint avec le même produit et même couleur :** appliquer une couche pour rafraîchir la surface.

## ENTRETIEN

Faire une analyse visuelle annuellement pour vous assurer de l'état de la surface. Nettoyer la surface avec de l'eau clair et appliquer au besoin une couche supplémentaire

## GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

## MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Tenir à température ambiante
- N'utiliser que dans un endroit bien aéré

## COULEURS

Plusieurs couleurs sont disponibles veuillez vérifier avec votre détaillant.

**Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique.**